



ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE-MÉTROPOLITAINE DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS

UV J.S.P. 3

Module : INC



LSPCC
Sauvetages par l'extérieur

Version 3



ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE-MÉTROPOLITAINE DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS

Le sauvetage par l'extérieur au moyen du LSPCC se réalise pour une victime valide ou invalide.

Il consiste en une évacuation verticale et est limité à la longueur utile de la corde.
Le sauvetage s'effectue lorsque les communications existantes sont impraticables et que la victime est inaccessible par les MEA et les échelles à coulisse.

Toutefois, l'approche de la victime peut être réalisée au moyen des échelles à mains.

Le chef d'agrès :

- ↪ Désigne le personnel,
- ↪ Indique le lieu du sauvetage ;
- ↪ Fixe les moyens d'accès : communications existantes, au moyen d'une échelle à mains.

Cette opération est effectuée par deux BINOMES.

Rôle de chacun :

1^{er} binôme : binôme sauvetage



Chef :

- ↪ Se munit d'un lot, d'une radio, d'une lampe
- ↪ Se rend au lieu désigné,

Equipier :

- ↪ Prend une commande,
- ↪ Suit le chef.

2^{ème} binôme binôme de réception :

- ↪ Prend le matériel sur ordre.



Sur Ordre :

« Pour le sauvetage d'une victime au moyen du LSPCC, accès au moyen de l'échelle à coulisse, à crochets tel étage, telle fenêtre, balcon, prenez votre matériel »

Sur ordre du C/ A « emplacement de l'échelle ici, DRESSEZ l'échelle »



ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE-MÉTROPOLITAINE DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS

PENDANT :

L'équipier dresse et positionne l'échelle.

Il la maintient pendant l'ascension du chef du binôme de sauvetage puis suit le chef.



Binôme sauvetage :

↳ Vont chercher la victime et l'approchent de l'endroit choisi pour l'évacuer, les pieds en direction du point de sortie,



↳ Le chef d'équipe choisit le type de point fixe : humain ou structurel,





ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE-MÉTROPOLITAINE DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS

↳ La victime est positionnée dans le triangle d'évacuation

Dans un souci de dextérité et d'efficacité, l'utilisation de tout type de gants n'est pas obligatoire pour la mise en place du dispositif.

Sur une victime inconsciente :

Se positionner près de la victime, muni du triangle d'évacuation



Mettre la victime sur le côté en appui sur le sauveteur ;

Base du triangle

Plier le triangle d'1/3 sur le milieu et placer la base sous les aisselles.

Il est possible d'amarrer la commande pendant cette phase



Remettre la victime à plat dos
Passer les bras dans les anses des 2 côtés



ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE-MÉTROPOLITAINE DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS

Relier les 3 anneaux au moyen d'un mousqueton afin d'adapter le serrage à la morphologie de la victime



Effectuer le serrage des bretelles et amarrer la corde sur le mousqueton.

Conformément aux données du constructeur, la fermeture du triangle d'évacuation se fait uniquement avec les boucles de même couleur:

→ **bleu-bleu-bleu**

Ou

→ **rouge-rouge-rouge**



↳ La commande est accrochée dans le dos de la victime avec le mousqueton. S'il n'y a pas de mousqueton, réaliser un nœud.



Sur l'ordre « **attention pour la commande** »

Le binôme de réception crie « **envoyez** ».



ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE-MÉTROPOLITAINE DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS



Le chef d'équipe annonce « **attention pour la descente** »

La victime est mise « **au vide** » :



A DEUX sauveteurs avec point fixe structurel

A UN sauveteur avec point fixe humain

Le chef d'équipe du binôme de sauvetage contrôle visuellement la descente et informe l'équipier de l'avancée de la descente, répercute les ordres.

Le binôme de réception écarte la victime de la façade.

Lorsque la victime est prête à être réceptionnée, le chef du binôme de réception :

- crie « **halte** »,
- va à la victime,
- la saisie sous les aisselles,
- la met en sécurité,





Le chef d'équipe du binôme de réception, annonce « victime dégagée ».

Le chef d'équipe du binôme de sauvetage à l'étage annonce « **sauvetage terminé** » ou « **deuxième sauvetage** ».

En cas de deuxième sauvetage à réaliser un des deux du binôme de réception récupère, le plus rapidement possible le triangle d'évacuation pour le faire hisser par le binôme de sauvetage au moyen de la corde.

MANOEUVRE : Point fixe constitué par un sauveteur

Dans la mesure où l'urgence de la situation rend impossible l'installation de tout amarrage, l'équipier sert de point fixe.

L'équipier, muni du harnais équipé du descendeur, est assis sur le sol, les 2 pieds contre le mur, et contrôle la descente.



La hauteur entre le 8 descendeur et le point d'appui sur le passage au vide de la corde doit obligatoirement être supérieure à 20 cm.





APRES :

Contrôle et reconditionnement du LPCC et des matériels.

